## 南通金红印花科技有限公司 变动环境影响分析报告

南通金红印花科技有限公司(签章) 2025年10月

## 目 录

1.变动情况	2
1.1 企业概况	2
1.2 环保手续办理情况	2
1.3 变动内容	2
1.3.1 建设项目性质变动	力情况2
1.3.2 建设项目规模变动	力情况2
1.3.3 建设项目地点变态	动情况3
1.3.4 建设项目生产工	艺变动情况3
135 建设项目污染防	治措施变动情况6
1.5.5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
	况错误!未定义书签。
1.4 环评批复要求及落实情况	
1.4 环评批复要求及落实情况 1.5 与《关于印发<污染影响	况错误!未定义书签。
1.4 环评批复要求及落实情况 1.5 与《关于印发<污染影响 (环办环评函[2020]688 号)相名	况错误!未定义书签。 类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》
1.4 环评批复要求及落实情况 1.5 与《关于印发<污染影响 (环办环评函[2020]688 号)相名 2.评价要素	况错误!未定义书签。 类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》 符性分析7
1.4 环评批复要求及落实情况 1.5 与《关于印发<污染影响 (环办环评函[2020]688 号)相名 2.评价要素	况错误!未定义书签。 类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》 符性分析7
1.4 环评批复要求及落实情况 1.5 与《关于印发<污染影响 (环办环评函[2020]688 号)相名 2.评价要素	况错误!未定义书签。 类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》 符性分析7 10 变化情况10
1.4 环评批复要求及落实情况 1.5 与《关于印发<污染影响 (环办环评函[2020]688 号)相名 2.评价要素	况错误!未定义书签。 类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》 存性分析

## 1.变动情况

#### 1.1 企业概况

南通金红印花科技有限公司(原南通金红印花有限公司,以下简称"金红印花")成立于 1998 年 10 月 29 日,位于南通市经济开发区小海镇东首,占地 37849.47m<sup>2</sup>,主要从事化纤布匹的印花、印染。

#### 1.2 环保手续办理情况

2016年金红印花编制了《年印染 7000 万米化纤布匹项目环境现状自查评估报告》,于2016年11月23日经南通开发区环保大检查确认,生产能力为 7000万 m/a,其中印花为6000万 m/a(涂料印花5000万 m/a、分散印花1000万 m/a),印染1000万 m/a。2018年2月5日金红印花编制的《南通金红印花科技有限公司锅炉及设备改造项目环境影响报告表》取得南通市环境保护局开发区分局的批复(通开发环复(表)2018004号)。2019年,《金红印花年印染7000万米化纤布、锅炉及设备改造项目》通过了竣工环保自主验收。2024年,《南通金红印花科技有限公司环境影响后评价报告》取得南通经济技术开发区生态环境局备案。

企业排污许可证证书编号: 91320691703777852E001P, 有效期: 2021-07-07至 2026-07-06。

### 1.3 变动内容

## 1.3.1 建设项目性质变动情况

建设项目性质与后评价一致,未发生变动,均为布匹的印花、印染项目,行业为 C1752 化纤织物染整精加工和 C1713 棉印染精加工。

### 1.3.2 建设项目规模变动情况

建设项目规模与后评价一致,生产能力见表1-1。

工程名称(车间、 变动后 变动前 生产装置或生产 产品名称 坯布材质 备注 (万 m/a) (万 m/a) 线) 混纺 7000 7000 与环评一 印染 印染布匹 致 棉 3000 3000 化纤 4500 4500 与环评-涂料印花 涂料印花布匹 致 棉 500 500

表 1-1 建设项目规模变动情况一览表

## 1.3.3 建设项目地点变动情况

建设项目地点与原环评一致,均位于南通市经济开发区小海镇东首。

## 1.3.4 建设项目生产工艺变动情况

(1) 建设项目原辅材料变动情况

表 1-2 建设项目原辅材料变动情况一览表

成分类别	原料名称	具体成分	后评价 用量 (t/a)	实际用量 (t/a)	增减量 (t/a)
坯布	坯布	化纤、棉布	14000	14000	0
树脂类	粘合剂	丙烯酸涂料树脂、助 剂、水	420	420	0
	色浆	环氧树脂	320	320	0
	精炼渗透剂 H- 210K	有机硅、环氧树脂	7.44	7.44	0
	增稠剂	丙烯酸丁酯聚合物 7%, 水 93%	210	210	0
	均染剂	C18H35O(C2H4O) nC2H4OH 脂肪醇聚氧乙 烯醚	40	40	0
	固色剂 W-53	淀粉、聚合物、糖、脂 类	4.25	4.25	0
聚酯、聚	柔软剂	20%羟甲基硬脂酰胺 C17H35CON(C2H4OH)2	235.87	235.87	0
醚类高分 子化合物	平滑剂 G-366	甘油脂肪酸酯	45.84	45.84	0
	皂洗剂	高分子聚合物的复配物	10.5	10.5	0
	多功能氧漂剂	有机羧酸与特种辅助剂 复合体	37.6	37.6	0
	高浓退浆酶	高分子聚合物的复配物	109.13	109.13	0
	氧漂稳定剂 HS-829	有机羧酸与特种辅助剂 复合体	21.5	21.5	0
-	PAC	聚合氯化铝	120	120	0
	PAM	聚丙烯胺	15	15	0
	保险粉	Na2S2O4	14.2	14.2	0
无机盐类	冷堆固色碱 A720	氢氧化钠、硅酸钠、碳 酸钠	60	60	0
	去油灵	无机盐、表面活性剂	25	25	0
	分散剂	非离子型表面活性剂	3	3	0
	修补液	活性染料	20	20	0
表面活性 剂类	染料	K 型、P 型、B 型活性 染料	55	55	0
),I)/C	洗衣粉	阴离子表面活性剂	10	10	0
	高效精练剂 HS-926	含有表面活性剂的混合 型助剂,无磷	8	8	0
	螯合剂	氨基三亚甲基膦酸	8	8	0
mó <del>火</del>	冰醋酸 98%	冰醋酸	13	13	0
酸类	环保有机代用 酸	有机酸、酸式盐、缓蚀 剂、酸活化剂	18	18	0

成分类别	原料名称	具体成分	后评价 用量 (t/a)	实际用量 (t/a)	增减量 (t/a)
	水柠檬酸	水柠檬酸	22	22	0
	草酸	草酸	1.85	1.85	0
碱类	烧碱	NaOH	1597.37	1597.37	0
氧化剂	双氧水 27.5%	双氧水	326.77	326.77	0

建设项目原辅材料未发生变化。

## (2) 建设项目设备变动情况

表 1-3 建设项目设备变动情况一览表

设备名称	后评价数量(台/套)	现状实际数量	增减量(台/套)
印花机	5	5	0
定型机	12	12	0
高温溢流染缸	5	5	0
染缸	32	32	0
冷染机	1	1	0
冷堆	1	1	0
打卷机	9	9	0
开幅机	2	2	0
码布机	8	8	0
脱水机	2	2	0
磨毛机	0	0	0
水洗机	3	3	0
氧漂丝光联合机	1	1	0
氧漂联合机	1	1	0
蒸化机	0	0	0
长漂机	3	3	0
预缩机	2	2	0
制网设备	1	1	0
空压机	10	10	0
风机	8	7	-1
合计	106	105	-1

由于设备布局调整,废气处理装置的风机减少1台。

3) 建设项目生产工艺变动情况




图 1-1 印染生产工艺及产污环节图




图 1-2 涂料印花生产工艺及产污环节图

建设项目生产工艺未发生变化。

#### 1.3.5 建设项目污染防治措施变动情况

变动前后,建设项目废气、废水、噪声及固废环境保护措施见表 1-4。

环境保护措施 污染类型 变化情况 变动前 变动后 2 台定型机+1 台印花机 2 台定型机废气经"密闭 由于设备布局 废气经"密闭管道/加盖 一车间定型、印 调整, DA001 管道收集+水喷淋+静电 机罩收集+水喷淋+静电 花废气 除油"处理后经 DA001 排气筒仅收集2 除油"处理后经 DA001 排 排气筒排放 台定型机废气 气筒排放 2 台定型机+1 台印花机 | 2 台定型机+3 台印花机 由于设备布局 调整, DA002 废气经"密闭管道/加盖 废气经"密闭管道/加盖 一车间定型、印 废气 排气筒收集2 机罩收集+水喷淋+静电 机罩收集+水喷淋+静电 花废气 除油"处理后经 DA002 排 除油"处理后经 DA002 台定型机+3台 排气筒排放 印花机废气 气筒排放 2 台定型机+1 台印花机 1台定型机废气经"密闭 由于设备布局 废气经"密闭管道/加盖 一车间定型、印 管道收集+水喷淋+静电 调整, DA003 机罩收集+水喷淋+静电 除油"处理后经 DA003 排气筒仅收集1 花废气 除油"处理后经 DA001 排 排气筒排放 台定型机废气 气筒排放

表 1-4 建设项目环境保护措施变动情况一览表

<b>交</b> 交 放前	扁号变 备布局
二车间定型废气 管道收集+水喷淋+静电 管道收集+水喷淋+静电 排气筒织除油"处理后经 DA007 排 除油"处理后经 DA004 化气筒排放 排气筒排放	备布局
二车间定型废气 除油"处理后经 DA007 排 除油"处理后经 DA004 化 气筒排放 排气筒排放	备布局
除油"处埋后经 DA007 排  除油"处埋后经 DA004 化 气筒排放 排气筒排放	备布局
2 台定型机+1 台印花机	
三车间定型、印 废气经"密闭管道/加盖 由于设行 由于设行 由于设行 电阻性 使 电阻性 使 电阻性 医胆囊性 医胆囊性 医胆囊性 医胆囊性 医胆囊性 医胆囊性 医甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲	アにエ
	<b>气筒</b>
气筒排放	
2 台定型机+1 台印花机 2 台定型机+2 台印花机 由于设行	
三车间定型、印 废气经"密闭管道/加盖 废气经"密闭管道/加盖 调整, I	
气筒排放 排气筒排放 印花机	废气
2 台定型机废气经"密闭 2 台定型机废气经"密闭	
三车间定型、印   管道收集+水喷淋+静电   管道收集+水喷淋+静电   未变	化.
	10
气筒排放排气筒排放	
污水处理站废气经"加盖 污水处理站废气经"加盖	
污水处理站废气 换风收集+二级碱喷淋+ 换风收集+二级碱喷淋+ 排气筒线	
DA008 排气筒排放 DA007 排气筒排放	
工艺废水	
生产设备清洗废	
水 采用"调节+絮凝反应+ 采用"调节+絮凝反应+	
车   车间地面冲洗废   气浮+水解酸化+二级好   气浮+水解酸化+二级好	Z).
度水	14
生活废水 水处理能力 2800m³/d 水处理能力 2800m³/d	
食堂废水	
初期雨水	
噪声 噪声治理 限速禁鸣、合理布局、 限速禁鸣、合理布局、 距离衰减     距离衰减	化
危废仓库 35m <sup>2</sup> 35m <sup>2</sup> 未变	化
固度     一般固度仓库     70m²     未变	化

# 1.4 与《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办环评函[2020]688 号)相符性分析

项目变更情况与环办环评函[2020]688 号相符性分析见表 1-5。

表 1-5 南通金红印花科技有限公司变动情况一览

序号	类别	文件规定	本项目实际情况	是属重 变动
1	性质	建设项目开发、使用功能发生变化的	本项目从事化纤布匹的印	否

序号	类别	文件规定	本项目实际情况	是属重变
			花、印染,项目开发、使用 功能与环评一致	
2		生产、处置或储存能力增大 30%及以上的	本项目生产、处置或储存能 力未增大	否
3		生产、处置或储存能力增大,导致废水第 一类污染物排放量增加的	本项目生产、处置或储存能力未增大,不涉及废水第一 类污染物	否
4	规模	位于环境质量不达标区的建设项目生产、 大学、	本项目位于环境质量达标区,项目生产、处置或储存能力未增大,未导致相应污染物排放量增加,未导致污染物排放量增加10%及以上。	否
5	地点	重新选址;在原厂址附近调整(包括总平 面布置变化)导致环境防护距离范围变化 且新增敏感点的。	项目选址未变,防护距离范围未发生变化,防护距离内 未增加敏感点。	否
6	生产工艺	新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化,导致以下情形之一: (1)新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外); (2)位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的; (3)废水第一类污染物排放量增加的; (4)其他污染物排放量增加 10%及以上的。	备及配套设施、主要原辅材料未变化,未导致前述情形。	否
7		物料运输、装卸、贮存方式变化,导致大 气污染物无组织排放量增加 10%及以上 的。	物料运输、装卸、贮存方式 未变化	否
8	环保!	废气、废水污染防治措施变化,导致第6条中所列情形之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。	本项目废水污染防治措施未发生变化;由于设备布局调整,每套废气处理设施收集的废气产设备的数量发生变化,但未导致第6条中所列情形之一或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的	否
9	措施	新增废水直接排放口;废水由间接排放改 为直接排放;废水直接排放口位置变化, 导致不利环境影响加重的。	本项目未新增废水直接排放口。生产废水经污水处理站处理达标后接管至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理。	否
10		新增废气主要排放口(废气无组织排放改	本项目未新增废气主要排放	否

序号	类别	文件规定	本项目实际情况	是属 重变
		为有组织排放的除外);主要排放口排气 简高度降低10%及以上的。	口。	
11		噪声、土壤或地下水污染防治措施变化, 导致不利环境影响加重的。	噪声、土壤或地下水污染防 治措施未发生变化。	否
12		固体废物利用处置方式由委托外单位利用 处置改为自行利用处置的(自行利用处置 设施单独开展环境影响评价的除外);固 体废物自行处置方式变化,导致不利环境 影响加重的。	固生经浆应物集水鉴期乡为清未明度、原州原生的海峡 ( ) 在我一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,一个人,	否
13		事故废水暂存能力或拦截设施变化,导致 环境风险防范能力弱化或降低的。	企业一座 272 m³ 事故应急 池,和1座10m³ 初期雨水 池,能够满足事故状态下废 水的暂存需要,未导致环境 风险防范能力弱化或降低。	否

对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办环评函[2020]688号),本建设项目的各项变动不属于重大变动范畴,因此,本项目变动性质界定为"不属于重大变动"。

## 2.评价要素

## 2.1 与原环评评价要素对照变化情况

表 2-1 本项目评价要素变化情况

序号	评价要素		原环评	实际	变动情况	
1	评价等级	/	,	,	/	
2	评	价范围	/	/	/	
		大气环 境质量 标准		2.5、O <sub>3</sub> 、CO等执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;硫化氢、氨执行《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D限值;非甲烷总烃浓度参考《大气污染物综合排放标准详解》。	与环评一致	
		水环境 质量标 准	"长江南通第二开发区工业用水区"、"通启运河南通工业、农业用水区"执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准;根据《江苏省长江水污染防治条例》,长江中泓执行II类标准。	用水区"、"通启运河南通工业、农业用水区"执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准;根据《江苏省长江水污染防治条	与环评一致	
3	价	价	地下水 环境质 量标准	/	/	/
	准	声环境 质量标	96-2008)中3类及 4a 类	《声环境质量标准》(GB30 96-2008)中3类及 4a 类 (南侧通启运河航道)声环 境功能区标准	与环评一致	
		土壤环 境质量 标准	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)第二类用地筛 选值		/	
		废气排放标准	非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1标准。二氧化硫、氮氧化物参照执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1排放限值。无组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3	1标准。二氧化硫、氮氧化物参照执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表1排放限值。无组织执行《大气污染物综合排放标	与环评一致	

序号	评价要素	原环评	实际	变动情况
		标准。污水处理过程中产生		
			生的氨、硫化氢、臭气浓度	
		行《恶臭污染物排放标准》		
		(GB14554-93)标准值。厂		
		内VOCs无组织排放监控点浓		
			监控点浓度应满足《挥发性	
		组织排放控制标准 GB37822		
		-2019》表 A.1标准限值	GB37822-2019》表 A.1标准 限值	
		接管浓度执行《纺织选敷工	接管浓度执行《纺织染整工	
			业水污染物排放标准》(GB	
		4287-2012) 表2 间接排放标		
		准,根据环境保护部公告201		
		5年第41号,苯胺类、总锑		
	废水排			
		物排放标准》(GB4287-201		与环评一致
	7/C-NE	2) 表1 标准(根据修改单要		
			改单要求),动植物油执行	
			《污水排入城镇下水道水质	
			标准》(GB/T31962-2015)	
		级标准	表1中B级标准	
			《工业企业厂界环境噪声排	
	噪声排	放标准》(GB12348-2008)		与环评一致
	放标准	中3类和4类(南)标准		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
			一般工业固体废弃物执行	
		《一般工业固体废物贮存和	《一般工业固体废物贮存和	
		填埋污染控制标准》(GB18	填埋污染控制标准》(GB18	
		599-2020)要求。	599-2020)要求。	
		危险废物暂存场管理按照	危险废物暂存场管理按照	
		《危险废物贮存污染控制标	《危险废物贮存污染控制标	
		准》(GB18597-2023)、《危	准》(GB18597-2023)、《危	
		险废物收集、贮存、运输技	险废物收集、贮存、运输技	
		术规范》(HJ2025-2012)、	术规范》(HJ2025-201	
		《危险废物转移管理办法	2)、《危险废物转移管理	
		(部令第23号)2021	办法(部令第23号)2021	
	固废排	年》、《关于进一步加强危	年》、《关于进一步加强危	
	放标准	险废物环境管理工作的通	险废物环境管理工作的通	与环评一致
	7/C-NE	知》(苏环办[2021]207	知》(苏环办[2021]207	
		号)、《省生态环境厅关于		
		做好江苏省危险废物全生命	做好江苏省危险废物全生命	
		周期监控系统上线运行工作	周期监控系统上线运行工作	
			的通知》(苏环办[2020]401	
		号)、《省生态环境厅关于		
		做好<危险废物贮存污染控制		
		标准>等标准规范实施后危险		
		废物环境管理衔接工作的通		
		知》(苏环办〔2023〕154		
		号)、省生态环境厅关于印		
		久 《	于印发《江苏省固体废物全	

序号	评化	评价要素    原环评		实际	变动情况
			环境监管工作意见》的通知	过程环境监管工作意见》的通知(苏环办〔2024〕16	
			要求进行设置。	号)等要求进行设置。	

## 3.环境影响分析说明

## 3.1 变动导致的产排污环节变动情况

项目实际建设过程中导致的产排污环节变动情况具体如下表。

表 3.1 产污环节及污染因子变动表

과 미	二头海		广为环节及为架因寸: 处理	措施	排放去
类别	污染源	污染物	环评要求	实际建设	向
废水	工艺废水、洗进 定子设备清润地、大学 不决 一次	COD、SS、 NH <sub>3</sub> -N、 TN、TP、动 植物油、硫 化物、苯胺 类、锑	反应+气浮+水解酸化+二	综合废水经"调节+絮凝 反应+气浮+水解酸化+二 级好氧生化+沉淀"设施 处理经厂区总排口排放 至南通市经济技术开发 区通盛排水有限公司	接南经术区排限处最入江管通济开通水公理终长。至市技发盛有司,排
	一车间定型、 印花废气	非甲烷总 烃、 無氧化 硫、 氮氧化 物	2 台定型机+1 台印花机 废气经"密闭管道/加盖机 罩收集+水喷淋+静电除 油"处理后经 DA001 排气 筒排放	2 台定型机废气经"密闭管道收集+水喷淋+静电除油"处理后经 DA001 排气筒排放	大气环 境
	一车间定型、 印花废气	非甲烷总 烃、 颗氧化 碗、 氮氧化	2 台定型机+1 台印花机 废气经"密闭管道/加盖机 罩收集+水喷淋+静电除 油"处理后经 DA002 排气 筒排放	2 台定型机+3 台印花机 废气经"密闭管道/加盖机 罩收集+水喷淋+静电除 油"处理后经 DA002 排气 筒排放	大气环 境
废气	一车间定型、 印花废气	非甲烷总 烃、二氧氧化 硫、氮氧化	2 台定型机+1 台印花机 废气经"密闭管道/加盖机 罩收集+水喷淋+静电除 油"处理后经 DA003 排气 筒排放	1 台定型机废气经"密闭管道收集+水喷淋+静电除油"处理后经 DA003 排气筒排放	大气环 境
///	二车间定型废 气	非甲烷总 牧、二氧化硫、氮氧化物	3 台定型机废气经"密闭管道收集+水喷淋+静电除油"处理后经 DA007 排气筒排放	3 台定型机废气经"密闭管道收集+水喷淋+静电除油"处理后经 DA004 排气筒排放	大气环 境
	三车间定型、 印花废气	非甲烷总 烃、 颗氧化 硫、 氮氧化	油"处理后经 DA004 排气 筒排放	/	大气环 境
	三车间定型、 印花废气	非甲烷总 烃、二氧氧化 硫、氮氧化	罩收集+水喷淋+静电除	2 台定型机+2 台印花机 废气经"密闭管道/加盖机 罩收集+水喷淋+静电除 油"处理后经 DA005 排气 筒排放	大气环 境

类别	污染源	污染物	处理措施		
			环评要求	实际建设	向
	三车间定型、 印花废气	非甲烷总	2 台定型机废气经"密闭管道收集+水喷淋+静电除油"处理后经 DA006 排气筒排放	管道收集+水喷淋+静电	大气环 境
	污水处理站废 气	硫化氢、 氨、臭气浓 度	污水处理站废气经"加盖 换风收集+二级碱喷淋+ 除雾+活性炭"处理后经 DA008 排气筒排放	污水处理站废气经"加盖 换风收集+二级碱喷淋+ 除雾+活性炭"处理后经 DA007排气筒排放	大气环 境
噪声	设备运行	废统风 车机 助机等级 医统风车 机工等级 医龙色 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏	通过合理车间和设备的 位置,采取隔声减震措 施,生产车间密闭	通过合理车间和设备的 位置,采取隔声减震措 施,生产车间密闭	/
	一般工业固废	废布料 不合格品 废水处理污 泥	外售综合利用	外售综合利用	
固废		装盛染料和 色浆的桶/瓶	回收	回收	零排放
	危险废物	废包装袋 设备维保废 机油 在线监测废 液	委托有资质单位处置	委托有资质单位处置	

## 3.2 污染物达标排放分析

## (1) 废气

变动前后废气排放量汇总见表 3-2。

表 3-2 变动前后废气排放量汇总

_	表 3-2 变动前后废气排放量汇总						
			变动前		变动后		
		污染物	排放量 (t/a)	数据来源	排放量 (t/a)	变化情况	变化原因
	DA001	非甲烷总 烃	0.061		0.047	-0.014	废气源强由"2 台定
		颗粒物	0.071		0.07	-0.001	型机+1台印花机"变
		$SO_2$	0.029		0.028	-0.001	为"2 台定型机"
		NOx	0.269		0.269	0	
	DA002	非甲烷总 烃	0.061		0.158	0.097	废气源强由"2 台定型
		颗粒物	0.071		0.109	0.038	机+1 台印花机"变为
		$SO_2$	0.029		0.044	0.015	"2 台定型机+3 台印 花机"
		NOx	0.269		0.409	0.14	· / · / · · / ·
	DA003	非甲烷总 烃	0.061		0.024	-0.037	废气源强由"2 台定型
		颗粒物	0.003		0.035	0.032	机+1 台印花机"变为
		$SO_2$	0.029		0.014	-0.015	"1 台定型机"
		NOx	0.269		0.132	-0.137	
有	DA004	非甲烷总 烃	0.061		/	-0.061	
组组		颗粒物	0.071		/	-0.071	实际无此排气筒
织		$SO_2$	0.029		/	-0.029	
		NOx	0.269		/	-0.269	
	DA005	非甲烷总 烃	0.061		0.076	0.015	废气源强由"2 台定
		颗粒物	0.071		0.073	0.002	机+1 台印花机"变为
		$SO_2$	0.029		0.059	0.03	"2 台定型机+2 台印 花机"
		NOx	0.269		0.535	0.266	- PG-1/ u
_	DA006	非甲烷总 烃	0.047		0.047	0	
		颗粒物	0.056		0.056	0	/
		$SO_2$	0.023		0.023	0	
		NOx	0.21		0.21	0	
	DA007	非甲烷总 烃	0.071		0.071	0	
		颗粒物	0.152		0.152	0	排气筒编号由 DA007
		$SO_2$	0.032		0.032	0	变为 DA004
		NOx	0.316		0.316	0	

DA008     氨     0.283     0     排气筒编号由 D.       硫化氢     0.006     0.006     0     变为 DA007       非甲烷总     0.423     0.423     0     /       颗粒物     0.495     0.495     0     /       合计     SO <sub>2</sub> 0.2     /     0.2     0     /	A008
硫化氢     0.006     0.006     0 受力 DA00/       非甲烷总 烃     0.423     0.423     0 /       颗粒物     0.495     0.495     0 /	
烃     0.423       颗粒物     0.495       0.495     0       0.495     0	
合计 SO <sub>2</sub> 0.2 / 0.2 /	
NOx 1.871 1.871 0 /	
<b> </b>	
硫化氢 0.006 0 /	
颗粒物 0.246 《南通金红 0.246 0 /	
非甲烷总     0.111     印花科技有限公司环境	
氨 0.074 影响后评价 0.074 0	
硫化氢 0.003 报告》P107 0.003 0	
颗粒物 0.741 / 0.741 0 /	
二氧化硫 0.2 / 0.2 /	
有组织与无 氮氧化物 1.871 / 1.871 0	
组织合计 非甲烷总	
氨 0.357 / 0.357 0 /	
硫化氢 0.009 / 0.009 0 /	

## (2) 废水

变动前后废水排放量汇总见表 3-3。

表 3-3 变动前后全厂水污染物排放量统计表(接管量/外排量)

污染物	变动前(t/a)	变动后(t/a)	增减量(t/a)
废水量	306528/306528	306528/306528	0/0
COD	26.147/15.326	26.147/15.326	0/0
SS	5.518/3.065	5.518/3.065	0/0
氨氮	0.269/1.533	0.269/1.533	0/0
总磷	0.025/0.153	0.025/0.153	0/0
总氮	1.318/4.598	1.318/4.598	0/0
动植物油	0.307/0.307	0.307/0.307	0/0
硫化物	0.153/0.153	0.153/0.153	0/0
苯胺类	0.307/0.153	0.307/0.153	0/0
锑	0.031/0.031	0.031/0.031	0/0

### (3) 噪声

根据工程分析和现场踏勘,金红印花现有项目实际生产过程中的主要噪声源为染色机、印花机、各类泵、空压机等。通过选用低噪声设备,对厂内空压机、各类泵等设置隔震座、安装消声器,采用隔声、减震等措施处理。噪声源强产生

#### 情况如下:

位置 台数 声功率级/dB(A) 名称 声源控制措施 运行时段 印花机 3 85 6:00~22:00 选用低噪声设备 定型机 5 80 6:00~22:00 一车间 空压机 2 隔声、减震 90 6:00~22:00 废气风机 3 85 隔声、减震 6:00~22:00 5 高温溢流染缸 80 6:00~22:00 定型机 3 80 选用低噪声设备 6:00~22:00 二车间 脱水机 2 80 6:00~22:00 6:00~22:00 空压机 1 90 隔声、减震 隔声、减震  $6:00\sim22:00$ 废气风机 1 85 印花机 2 75 6:00~22:00 定型机 4 80 6:00~22:00 染缸 32 80 6:00~22:00 染缸/冷染机 1 80 6:00~22:00 水洗机 3 75 6:00~22:00 氧漂丝光联合机 1 80 6:00~22:00  $6:00\sim22:00$ 氧漂联合机 1 80 选用低噪声设备 长漂机 3 85 6:00~22:00 三车间 2 预缩机 80 6:00~22:00 冷堆 80 6:00~22:00 1 打卷机 9 80 6:00~22:00 2 80 开幅机 6:00~22:00 码布机 75 8 6:00~22:00 制网设备 1 75 6:00~22:00 7 隔声、减震 空压机 90 6:00~22:00 废气风机 2 85 隔声、减震 6:00~22:00 污水处理站 废气风机 隔声、减震 85 6:00~22:00

表 0-1 企业实际噪声源强与排放现状

企业委托江苏裕和检测技术有限公司对厂界噪声进行例行监测,检测报告编号: (2024)裕和(综)字第(045)号,监测时间2024.1.15~16.监测结果为四个厂界噪声均能达标排放。

#### (4) 固废

金红印花产生的固体废物包括废布料、不合格品、装盛染料和色浆的桶、废包装袋、废矿物油、废水处理污泥、在线监测废液及生活垃圾。其中废布料、不合格品经收集外售;装盛染料和色浆的桶/瓶暂存在危废库,供应商回收;废包装袋、废矿物油、在线监测废液定期收集后委托江苏宇同环保科技有限公司处置;水处理污泥经(企业污泥经鉴定,不属于危险废物)定期收集后出售给泗洪县陈圩乡富强建材厂(制砖厂)作为制砖原料,生活垃圾环卫清运。

### 3.3 各环境要素影响分析变化情况

本项目变动后各环境影响要素的影响结论未发生变化。

#### (1) 废气

项目所在区域为达标区,项目厂界 100m 范围内无环境敏感保护目标。本项目生产工艺产生非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 1标准。二氧化硫、氮氧化物执行江苏省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2020)表 1排放限值,无组织执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 3标准。污水处理过程中产生的氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准值。对周边环境影响较小。

#### (2) 废水

本项目废水可以接管至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理,对周 围水环境影响较小。

#### (3) 固废

本项目固废经采取了合理的综合利用和处置措施不外排,因此对周围环境基本无影响。

#### (4) 噪声

噪声源经车间内合理布局,车间厂房隔声及距离衰减后,厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类和4类(南)标准。

## 4.结论

综合前文所述,此次变动未对大气、废水、噪声、固废以及环境风险新增显著影响,各类污染物排放浓度、排放总量均未超过原有水平,无重大变动,原建设项目环境影响评价结论未发生变化,可纳入排污许可和竣工环境保护验收管理。